

MODEL	suchý vzduch m <sup>3</sup> /h	tlaková ztráta Pa	vlhký vzduch m <sup>3</sup> /h	tlaková ztráta Pa	příkon ohřívač kW	příkon motor kW	napájení V - Hz	nominál. proud A	výkon kg/h	váha kg	rozměry cm		
											délka	šířka	výška
<b>DFRB - 015E</b>	125	40	35	20	0,9	0,1	1x230 - 50	4,5	0,6	15	305	390	395
<b>DFRB - 020E</b>	150	100	40	50	1,2	0,2	1x230 - 50	6	0,8	21	390	450	430
<b>DFRB - 026E</b>	200	100	50	40	1,3	0,3	1x230 - 50	7	1,2	22	390	450	430
<b>DFRB - 036E</b>	300	250	90	40	1,8	0,4	1x230 - 50	9,5	1,6	33	510	450	525
<b>DFRB - 045E</b>	350	150	100	50	2,1	0,4	1x230 - 50	11	1,9	35	510	450	525
<b>DFRB - 060E</b>	500	150	180	100	3,4	0,2	3x400 - 50	6	2,7	66	700	695	785
<b>DFRB - 090E</b>	700	200	250	100	4,5	0,3	3x400 - 50	7	4,2	75	700	695	785

<b>DFRD - 036E</b>	300	300	90	100	2,4	0,5	1x230 - 50	11	1,4	40	510	660	525
<b>DFRD - 045E</b>	350	400	100	100	2,5	0,5	1x230 - 50	12	1,7	45	510	660	525
<b>DFRD - 060E</b>	500	350	150	320	4,5	0,5	3x400 - 50	8	3	75	700	960	785
<b>DFRD - 090E</b>	700	470	210	320	6,5	0,5	3x400 - 50	11	4,2	85	700	960	785